

Область применения.

PREGAN PASTE EXTRA - используется для чистки и обезжиривания сеток трафаретов и металлических поверхностей в граверных машинах.

Он используется вместе с **PREGAN COMBI-CLEAN** или **C 44** для удаления остатков чернил или эмульсии после снятия покрытия. При нормальных условиях работы **PREGAN PASTE EXTRA** можно сливать после отработки в канализацию.

Свойства:

PREGAN PASTE EXTRA слабощелочной, не едкий и обладает отличными свойствами удаления жира и очистки. **PREGAN PASTE EXTRA** уменьшает содержание естественных жиров. После обработки **PREGAN PASTE EXTRA** синтетические жиры, минеральные масла и другие остатки можно легко смыть с сетки трафарета водой.

Применение:

Тщательно нанесите **PREGAN PASTE EXTRA** на обе стороны трафарета. Через несколько минут все остатки растворятся и их можно будет смыть водой. Промывку можно считать законченной, когда не останется никаких остатков пены. Сетка трафарета не требует никакой дополнительной обработки, после сушки готова к нанесению покрытия.

Для того чтобы удалить с трафарета пятна чернил или эмульсии (так называемые "двойные изображения") необходима более длительная обработка смесью **PREGAN PASTE EXTRA** и **PREGAN COMBI-CLEAN** или **C 44**. Эти смеси можно создавать и на самом трафарете.

После использования **PREGAN PASTE EXTRA** на сетку трафарета налейте растворитель в нескольких местах и с помощью щетки смешайте с клеем. Время реакции приблизительно 10 минут для трафаретов, с которых сняли покрытие вскоре после печати. Для засохших остатков чернил время реакции более длительное.

Цвет: светло-желтый

Консистенция: тестообразные

Температура вспышки: не применяется

Опасность для здоровья: **PREGAN PASTE EXTRA** не едкий. Работая с ним пользуйтесь защитными перчатками и очками. Если клей попал в глаза, промойте большим количеством воды.

Защита окружающей среды:

Остатки **PREGAN PASTE EXTRA** можно сливать в канализацию.

Хранение:

1 год (при 20°C/68°F). При более длительном хранении на поверхности может появиться небольшое количество жидкости, после небольшого помешивания, клей вернется в обычное состояние