Краска для выжигания текстиля OPAL PASTE

Эффекты полного выжигания (**Burnout**) и частичного выжигания (**Devorè**) достигаются одинаковым образом путем применения специальной базы OPAL PASTE с добавлением активатора OPAL SALT и смачивающего агента Wetting TM/S, улучшающего проникновение краски в материал.

Эффект полного выжигания **Burnout** получается при печати по 100% натуральному хлопку. Краска полностью уничтожит ткань в отпечатанных местах.
Эффект **Devorè** получится при печати на полусинтетических тканях, основу которых составляет синтетика. Краска уничтожит натуральную составляющую ткани, оставив только синтетические волокна.
Хлопковая составляющая текстиля разрушается при сушке в туннельном сушильном устройстве, для удаления разрушенных остатков требуется стирка отпечатанного изделия.

База: **OPAL PASTE**
Активатор: **OPAL SALT**, добавка 12-14% по весу
Вода: добавка 25%
Смачивающий агент: **WETTING TM/S**, добавка 2% по весу (в случае необходимости*)
*Примечание: для улучшения эффекта добавка Wetting TM/S очень рекомендуется.

Рекомендация по смешению на 1 кг: растворить 120 грамм OPAL SALT в 240 граммах воды, после чего смешать полученный раствор с 620 граммами OPAL BASE. После этого добавить 20 грамм WETTING TM/S и тщательно перемешать.

Параметры печати:

- ✓ Рекомендуемая сетка для печати 32 нити на сантиметр. При выборе рекомендуются сетки со средним или минимальным диаметром нити.
- ✓ Толщина трафарета: Стандартная
- ✓ Ракель: мягкий, 55-65 SH
- ✓ Угол наклона ракеля: 30°
- ✓ Скорость печати: Средняя
- ✓ Эффект достигается после сушки при температуре 140 °C в течение 3 минут.